

# MPS – MICRO PISTOL SIGHT

**STEINER**   
Nothing Escapes You



Geboren aus der bewährten **MPS-DNA**, verkörpert das neue Steiner **MICRO PISTOL SIGHT** alles, was Profis im Einsatz erwarten - und mehr. Entwickelt aus realen Erfahrungen und Extremsituationen, wurde jedes Detail überarbeitet, um Leistung, Sicherheit und Bedienkomfort auf ein neues Level zu heben.



## MPS

Mit nur 66 Gramm bleibt das MPS kompakt und leicht - doch die inneren Werte wurden gezielt optimiert. Die neue CR2032-Batterie bietet jetzt eine noch längere Laufzeit von über 90.000 Stunden bei mittlerer Helligkeit und lässt sich dank magnetischem Batteriedeckel schnell und sicher wechseln - selbst unter Zeitdruck.

Die vertraute 1-fache Vergrößerung und die hochpräzise Steiner-Optik garantieren ein gestochen scharfes Bild - ideal für beidäugiges Zielen und volle Situationswahrnehmung.

Die 8 Helligkeitsstufen - 6 für Tageslicht, 2 für Nachtsicht - wurden beibehalten, ebenso wie die Auto-Off-Funktion.

Neu ist auch der vergrößerte Schalter, der das Handling mit Handschuhen spürbar erleichtert. Und dank bewährtem Footprint bleibt das MPS kompatibel mit nahezu allen optiktauglichen Pistolen und Adapterplatten am Markt.

## MPS EIGENSCHAFTEN:

- **ULTRA KOMPAKT**
- **8 HELLIGKEITSSTUFEN**
- **BATTERIEHALTBARKEIT  $\geq 90.000$  h**
- **MILITÄRISCHE ROBUSTHEIT**
- **FLEXIBEL MONTIERBAR**
- **BIS ZU 35M WASSERDICHT**



## MPS MICRO PISTOL SIGHT

# MPS

Die verstärkte Ganzmetallkonstruktion mit tiefer liegendem Sichtfenster und robuster Metallhaube macht das MPS zu einem der widerstandsfähigsten Rotpunktvisiere auf dem Markt - gebaut für maximale Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen.

Abmessungen (ca.)  
45x31,6x31,9 mm  
1.77x1.24x1.25 in.

Art. Nr. 8700000040 (3.3 MOA)  
Art. Nr. 8700000042 (2 MOA)

Vergrößerung	Zielpunkt	Beleuchtungssteuerung	Optikgrößen	Verstellschritte Höhe/Seite	Verstellbereich Höhe/Seite	Parallaxe
1x	3.3 MOA (rot) 2 MOA (rot)	8 Stufen (6x Tag/Nacht, 2x Nachtsichtgeräte-Modi)	Objektiv: 21x16 mm Okular: 20x16 mm	1 MOA per click	90 MOA	Parallaxausgleich fix 25 m
Betriebs- temperatur	Druckwasser- dicht	Batterielebensdauer	Batterie	Gewicht	Auto-Off	Garantie
-40° C bis 60° C (-40° F bis 140° F)	bis zu 35 m	90.000h bei mittlerer Helligkeit	CR2032	66 g	15h	10 Jahre (2 J. auf elekt. Teile)

